



[方法1] ポップアップブロックの許可サイトに設定する(推奨方法)

(1) ブラウザ右上の歯車ボタンをクリックし、「インターネット オプション」を選択します。

_		×
- م	슈 숬 🗱	(
印刷(P)		
ファイル(F)	>	Γ
セーフティ(S)	>	
サイトをアプリ ビューに追加(I)		
ダウンロードの表示(N)	Ctrl+J	
アドオンの管理(M)		
F12 開発者ツール(L)		
ピン留めサイト(G)		
互換表示設定(B)		
インターネット オプション(O)		
バージョン情報(A)		



ポップアップブロックの解除方法

(2) プライバシータブをクリックします。「ポップアップブロックを有効にする」 にチェックがはいって いることを確認し, [設定] をクリックします。

インターネット オプション	?	\times
全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細設	定	
設定		-
サイト(<u>S</u>) 詳細設	定(⊻)	
位置情報		-
□ Web サイトによる物理的な位置情報の要求を許可 サイトのクしない(L)	リア(<u>C</u>)	
ポップアップ ブロック		_
	(<u>E</u>)	
InPrivate		-
☑ InPrivate ブラウズの開始時に、ツール バーと拡張機能を無効にする(I)		

(3)「許可する Web サイトのアドレス」に「kymm.adm.okayama-u.ac.jp」を入力し, [追加] をク リックします。

ポップアップ ブロックの設定	×
例外	
現在ポップアップはブロックされています。 下の一覧にサイトを追加 定の Web サイトのポップアップを許可できます。	加することにより、 <mark>特</mark>
許可する Web サイトのアドレス(<u>W</u>):	
kymm.adm.okayama-u.ac.jp	追加(<u>A</u>)
許可されたサイト(S)・	
kymm.adm.okavama-u.ac.ip	削除(<u>R</u>)
	9八(門际(<u>E</u>)
通知とブロック レベル:	
✓ ポップアップのブロック時に音を鳴らす(P)	
✓ ポップアップのブロック時に通知バーを表示する(N)	
ブロック レベル(<u>B</u>):	
中:ほとんどの自動ポップアップをブロックする	~
ポップアップ ブロックの詳細	閉じる(<u>C</u>)

「許可されたサイト」に追加されていることを確認し, [閉じる] をクリックします。(2)の画面に戻るので [OK] をクリックして設定完了です。



[方法2] ポップアップブロックを無効にする

(1) [方法1]の(1),(2)の手順で「インターネットオプション」ウィンドウの「プライバシー」 タブを開き,「ポップアップブロックを有効にする」のチェックを外します。

※処理終了後は再度「ポップアップブロックを有効にする」にチェックを入れておくことをおすすめします。

インターネット オプション	?	×
全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細設知	Ē	
設定		_
サイト(S) 詳細設知	Ē(<u>V</u>)	
位置情報		-
□ Web サイトによる物理的な位置情報の要求を許可 サイトのクリしない(L)	/ፖ(<u>C</u>)	
ポップアップ ブロック		- 1
レディング ブロックを有効にする(B) 設定(I)	
InPrivate		-
☑ InPrivate ブラウズの開始時に、ツール バーと拡張機能を無効にする(Ţ)		
OK キャンセル	適用(/	<u>A</u>)